


爪つきオイルジャッキ（スタンダード）



特長

- もっともよく使われている爪つきジャッキ。
- 操作部の差込ソケットが自在に回転。
後方に障害物等がある狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能。
- オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。
- 爪位置が低く、わずかの間隔で使用できます。
- 細かい微差修正が可能。
- 家屋の移動・機械据付・土木・建築・プラント工事等に使用。

レバーが自在に回転します。



品名	1日当り(円)	月極め(円)	自重(kg)	サイズ 長さ×幅×高さ(mm)	許容荷重(t)		爪位置(mm)		ストローク(mm)	爪寸法 長さ×幅(mm)
					爪	頭部	最低	最高		
3t・6t爪付オイルジャッキ(G60)	400	7,800	13	236×155×233	3	6	19	134	115	50×65
5t・10t爪付オイルジャッキ(G100)	560	10,800	21	262×183×288	5	10	22	152	130	55×75
10t・20t爪付オイルジャッキ(G200)	1,120	22,200	38	300×230×331	10	20	28	168	140	60×100

※本体・ハンドルの2点セットです。※G60・G100は横向きでの使用可能。
※爪先への偏荷重は、危険です。2台以上のジャッキでバランスを取り昇降してください。

オイルジャッキ（低床タイプ）2段伸び



**超低床
2段伸び**



特長

- レバー回転安全弁付ポータブルオイルジャッキ。
- 操作部の差込ソケットが自在に回転。
後方に障害物等がある狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能。
- オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。
- 防災資材としても最適。

品名	1日当り(円)	月極め(円)	自重(kg)	サイズ 長さ×幅×高さ(mm)	ストローク(mm)
10tオイルジャッキ (低床タイプ) (ED-100TST)	400	7,800	7.2	130×190×95	50

※本体・ハンドルの2点セットです。