

爪つきオイルジャッキ (スタンダード)


3日保証



特長

- もっともよく使われている爪つきジャッキ。
- 操作部の差込ソケットが自在に回転。
後方に障害物等がある狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能。
- オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。
- 爪位置が低く、わずかの間隔で使用できます。
- 細かい微差修正が可能。
- 家屋の移動・機械据付・土木・建築・プラント工事等に使用。

レバーが自在に回転します。



使用上の注意

- 爪部の根元まで垂直に差し込んで使用してください。
- 傾斜地や軟弱地では使用しないでください。
- 複数台を用いて作業する時は揚力に十分余裕のあるジャッキを選定してください。
- 偏荷重にならないように注意して使用してください。ベース変形の原因となります。

品名	1日当り(円)	月極め(円)	自重(kg)	サイズ 長さ×幅×高さ(mm)	許容荷重(t)		爪位置(mm)		ストローク(mm)	爪寸法 長さ×幅(mm)
					爪	頭部	最低	最高		
3t・6t爪付オイルジャッキ(G60)	400	7,800	13	236×155×233	3	6	19	134	115	50×65
5t・10t爪付オイルジャッキ(G100)	560	10,800	21	262×183×288	5	10	22	152	130	55×75
10t・20t爪付オイルジャッキ(G200)	1,120	22,200	38	300×230×331	10	20	28	168	140	60×100

※本体・ハンドルは2点セットです。※G60・G100は横向きでの使用可能。

※爪先への偏荷重は、危険です。2台以上のジャッキでバランスを取り昇降してください。

荷重は能力に余裕をもってご使用ください。